



仕様		性能表					寸法表														ベースプレート寸法表											
材質	保溫	型式	貯湯量 lit	電気容量		運転質量 kg	梱包質量 kg	φA	B	C	D	E	F	G	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	H	φI	L	T	U	V	W	X	Y
				貯湯ポンプ kW	制御回路 VA																											
SUS444	グラスウール25mm厚	STV-500	500	0.25	30	780	290	855	1585	1280	480	620	985	180	265	560	540	32A	50AF	25A	50A	32A	32AF	605	15	6	390	320	140	30	200	170
外装	メタルケージ塗装仕上	STV-1000	1000	0.25	30	1380	400	955	2225	1900	500	670	1035	190	265	560	590	40A	50AF	25A	50A	32A	32AF	683	15	6	435	365	140	30	200	170
電源	AC200V(50/60Hz)	STV-1500	1500	0.25	30	1910	430	1055	2365	2015	515	720	1160	200	265	630	640	40A	50AF	25A	50A	40A	40AF	715	21	6	465	375	180	35	250	215
温度制御方式	サーミスタによるインバータ制御方式	STV-2000	2000	0.4	30	2470	490	1255	2340	1955	555	820	1205	210	265	580	740	40A	50AF	25A	50A	40A	40AF	863	21	6	550	460	180	35	250	215
最高使用圧力	0.2MPa	STV-2500	2500	0.4	30	3110	640	1260	2745	2355	555	820	1285	210	255	660	740	40A	65AF	25A	65A	50A	50AF	863	25	6	550	460	180	35	250	215
試験圧力	0.3MPa	STV-3000	3000	0.4	30	3690	730	1360	2780	2375	575	870	1335	225	255	660	790	50A	65AF	25A	65A	50A	50AF	933	25	6	605	490	230	35	300	265
備考	フランジ類は全てJIS5Kフランジ	STV-4000	4000	0.75	30	4830	870	1560	2760	2315	615	970	1380	205	270	610	905	50A	80AF	25A	80AF	50A	50AF	1030	25	6	675	540	270	40	350	310
		STV-5000	5000	0.75	30	6020	940	1760	2740	2255	655	1070	1555	175	270	695	1005	50A	80AF	32A	80AF	65A	65AF	926	21	8	770	655	230	35	300	265

株式会社 巴商會
MC3-004-001-01

名称 貯湯タンク STV-500~5000
(界面貯湯制御方式) SUS444

日付 2006. 3.30

尺度 調査 中谷 検図 中谷 製図 丸谷 図番 1A7A9A-21448-1