



仕 様		性 能 表								質 量			
名 称	巴ボイラTM型、低圧給湯用温水ボイラ	製品型式	定格出力	定格入力	貯湯量	給湯量 (5~60℃)	伝 熱 面積	電気容量	設 備 電力	燃 料 消 費 量			梱包質量
材 質	一般構造用圧延鋼材 SS400		※1 kW	※1 kW				50/60Hz		m ³ N/h			運転重量
イ 防 錆	溶融亜鉛メッキ処理+マグネシウムアノード流電防食方式	G106	69.8 (60,000)	77.6	360	1,091	2.45	バーナモータkW	※1	12A	13A	LPG	kg
保温/外装	グラスウール25mm厚/メタルケージング塗装仕上							0.1		0.4	7.4	6.9	3.1
最高圧力	0.1MPa(試験圧力0.2MPa)	G109	105 (90,000)	116	360	1,636	2.45	制御回路 VA	kW	11.1	10.3	4.6	350
ハ ー ナ 種 類	強制通風式ガスバーナ							0.1		0.4	11.1	10.3	4.6
使用燃料	都市ガス、LPG	バーナ形状が型式により異なりますので、詳細はバーナ図をご参照下さい。											
自 動 装 置 名 称	全自動操作盤(マイコン制御)	※1 日本暖房機器工業会「温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン」による。											
検出回路	フレームロッドで炎検出、プレッシャースイッチで圧力検出												
制御方式	□n-□ff制御												
電 源	AC200V 3相(50Hz/60Hz専用)												