



仕 様		性 能 表										質 量		
名 称	巴ボイラBM型、低圧暖房用温水ボイラ	製品型式	定格出力 ※1 kW	定格入力 ※1 kW	缶容量 lit	放熱器 容 量 kW	相当放熱 面 積 (E. D. R) m ²	伝 熱 面 積 m ²	電気容量 バーナモータkW 制御回路VA	設 備 電 力 ※1 kW	燃 料 消 費 量 m ³ N/h			梱包質量
材 質	一般構造用圧延鋼材 SS400		(kcal/h)											
イ 防 錆	溶融亜鉛メッキ処理	G106	69.8	77.6	185	60.7	133	2.45	0.1	0.4	7.4	6.9	3.1	310
ラ 保 温 / 外 装	グラスウール25mm厚/メタルケージング塗装仕上		(60,000)											
ハ ー ナ 種 類	強制通風式ガスバーナ	G109	105	116		91.0	200		0.1		11.1	10.3	4.6	310
使用燃料	都市ガス、LPG		(90,000)											
自 動 装 置 名 称	全自動操作盤 (マイコン制御)	バーナ形状が型式により異なりますので、詳細はバーナ図をご参照下さい。												
検出回路	フレイムロッドで炎検出、プレッシャースイッチで圧力検出 サーミスタ、ハイリミッタで温度検出	※1 日本暖房機器工業会「温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン」による。												
制御方式	□n-□ff制御													
電 源	AC200V 3相 (50Hz/60Hz専用)													